



Марка кабеля	Наименование кабеля
КПСнг(A)–FRLS 	Кабель пожарной сигнализации , с медными токопроводящими жилами сечением 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм ² , с числом скрученных пар 1-20, или числом скрученных жил до 20, или с двумя параллельно уложенными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением.
КПСнг(A)–FRHF	То же, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
КПСЭнг(A)–FRLS 	То же, что КПСнг(A)–FRLS с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами или параллельно уложенными изолированными жилами или парами.
КПСЭнг(A)–FRHF	То же, что КПСнг(A)–FRHF, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами или параллельно уложенными изолированными жилами или парами.
КПССнг(A)–FRLS	То же, что КПСнг(A)–FRLS, но с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты поверх сердечника
КПССнг(A)–FRHF	То же, что КПССнг(A)–FRLS, но с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
КПСЭСнг(A)–FRHF	То же, что КПСЭСнг(A)–FRLS. но с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов
КПСнг(A)–FRLSLTx	Кабель симметричный огнестойкий, низкотоксичный парной и пучковой скрутки, с токопроводящими однопроволочными медными жилами, с числом скрученных пар из ряда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 или числом скрученных жил до 20, с изоляцией из огнестойкой кремний - органической резины с низкой токсичностью горения, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо - и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
КПСЭнг(A)–FRLSLTx	То же, что КПСнг(A)–FRLSLTx, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами, или параллельно уложенными изолированными жилами.
КПСЭСнг(A)–FRLSLTx	То же, что КПСЭнг(A)–FRLSLTx, но с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты поверх сердечника.
КПССнг(A)–FRLSLTx	То же, что КПСЭСнг(A)–FRLSLTx, но без экрана.
Примечание: 1. Индекс (A) в марке кабеля означает категорию по нераспространению горения. 2. Индекс FR в марке кабеля означает огнестойкость (FireResistance). 3. Индекс LS в марке кабеля означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 4. Индекс HF в марке кабеля означает отсутствие галогенов (HalogenFree). 5. Индекс LTx в марке кабеля означает - низкая токсичность продуктов горения.	